

**Stammblatt** für Schlauchleitungen

**26848**

**Betreiber** : Demo1 GmbH  
**Standorte** : Produktion

**Schlauchleitung**

Kfz-Kennzeichen	: 0300058	Konfektionär	: IBS GmbH
Nennweite	: DN25	Länge/mm	: 3000
Medium	:	Konzentration/%	:
$P_B$ /bar	:	$T_B$ /°C	:
Erfassungsdatum	: 07.03.2016	Vorgang	: 22966

**Schlauch**

Schlauchart	: Elastomerschlauch	Schlauchtyp	: Rubber-Flex UPE
Norm 1	: DIN EN 12115	Norm 2	:
Hersteller	: Rubber-Flex GmbH	Charge	:
Material	: UPE	El. Eigenschaften	: $\Omega$ /T
PSmax/bar	: 16	TSmax/°C	:
Drucktyp	: SD	Biegeradius/mm	:
Herstellungsdatum	: 01.07.2015	Bauform	:

**Armaturen** **einerseits**

Einbindung : DIN EN 14420 - K Al/St  
Armatur 1 : GA 1 nr.St - 0  
Armatur 2 :  
Armatur 3 :  
Armatur 4 :

**andererseits**

: DIN EN 14420 - K Al/St  
: Anschweißende 33,7x2,6  
: Auslaufrohr  
:  
:

**Bemerkungen**

Ersatz für 23410